

125
Років



Bosch
1886–2011

Condens 3000 W

Компактне рішення
від Bosch



BOSCH
Винаходження для життя

Condens 3000 W – компактне рішення від Bosch

Газовий насті́нний котел Condens 3000 W переко́нує багатьма своїми перевагами – і все це на мінімальній площі для розташування. Апарат є сумісним з геліотермічною установкою, уможливорює легкість керування за допомогою мультифункціонального дисплея та пропонує чудовий тепловий комфорт.

Висока продуктивність, сонячні перспективи

Condens 3000 W пропонує всі переваги сучасної конденсаційної техніки. Маючи номінальний коефіцієнт використання 109%, цей газовий насті́нний конденсаційний котел дозволяє не лише зекономити Ваші кошти, але й створює комфортні умови у Вашій оселі.

Окрім того, він у будь-який час може бути скомбінований з *геліосистемою Bosch*. У такому випадку Ви отримуєте подвійний виграш: від енергоефективності котла Condens 3000 W та від концентрованої сили сонця.

Захист та безпека з усіх напрямків

Іноді буває, що допитлива дитина натискає ту чи іншу кнопку на котлі. Звичайна техніка сприймає це, як команду для виконання. Але в котлах Condens 3000 W найкращим чином передбачено таку вірогідність. Ви маєте змогу одним натисненням кнопки зафіксувати всі настройки. Тоді вже немає різниці, яку кнопку натисне дитина, і душ не стане для Вас холодним сюрпризом. Спеціальний запобіжний пристрій не допустить ніяких змін у настройках. Але й це ще не все: при виникненні функціональної помилки, котел автоматично сповіщає про це спеціальним акустичним сигналом (сигнал можна за бажанням вимкнути).



Condens 3000 W

22 кВт опалення, 28 кВт гаряча вода
Ширина x Висота x Глибина:
400 мм x 850 мм x 370 мм

Переваги:

- Ідеальний варіант для квартир та невеликих будинків.
- Постачається як *двоконтурний (комбінований) котел* з інтегрованим приготуванням гарячої витратної води.
- Особливо тихий під час роботи.
- Простий у керуванні за допомогою ергономічно спроектованого дисплея.
- Сумісний з геліотермічною установкою завдяки новій програмі *регулятора*.

Технічні характеристики

Номінальна теплопродуктивність (кВт)	22 (опалення)/ 28 (гаряча вода)
Варіант виконання	Двоконтурний
Приготування гарячої води (л/хв)	12
Димохід (мм)	60/100, 80/125
Габаритні розміри (ВхШхГ, мм)	400x850x370
Вага (кг)	44,4
Камера згоряння	Закрита

Регулятори температури, що спрощують життя

Нове покоління інтелектуальних регуляторів Bosch дозволяє Вам відчувати максимальний комфорт від опалення з мінімальним використанням енергії.

Два типи контролерів, універсальне застосування

Bosch пропонує два основні типи регуляторів температури. Вони регулюють опалення залежно від температури у приміщенні або від погодних умов. Обидва типи регуляторів можуть застосовуватися у різних проектах. Ми надаємо оптимальний контролер для всіх типів систем.

Кімнатні регулятори температури FR

Використовуються переважно у квартирах та будинках. Вони встановлюються у приміщенні, в якому вони постійно вимірюють температуру і порівнюють її із запрограмованою цільовою

температурою. У разі потреби регулятор температури направляє сигнал контролеру для збільшення чи зменшення теплової потужності.

Погодозалежний регулятор FW

Їх можливо вбудувати в котел або встановити у приміщенні. Погодозалежні регулятори вимірюють зовнішню температуру, а котел змінює свою потужність залежно від переважних погодних умов. Для оптимізації точності управління можливо використувувати погодозалежний регулятор разом з кімнатним регулятором, при цьому враховується температура зовні та всередині приміщення.



FR 10: Компактний і зрозумілий завдяки рідкокристалічному дисплею



FW 100: Просте обслуговування і експлуатація завдяки відображенню помилок та текстовому меню

Бош Термотехніка Україна
Інфолінія: 0 800 300 73 37
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів
по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

