

## Ефективність на підставі якості **Bosch Gaz 5000 F**

Технічні дані					
Модель:	К 32-9	К 44-9	К 55-9	К-73-9	К 94-9
Кількість секцій в котлі	5	5	6	8	10
Об'єм води в котлі, літрів	13	23	27	35	43
Максимальна температура опалення, °С	90 (STB100)	90 (STB100)	90 (STB100)	90 (STB100)	90 (STB100)
Номінальний робочий тиск, бар	4	4	4	4	4
Електроживлення, Вольт/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Номінальна теплова потужність при повному / частковому навантаженні, кВт	32	44	55	73/41.6	94/52.1
Номінальна потужність пальника при повному / частковому навантаженні, кВт	34.8	48.2	60	79.5/45.4	102.6/57.0
Температура димових газів при повному / частковому навантаженні, °С	102	103	109	111/94	118/92
Масовий потік димових газів при повному/частковому навантаженні, кг/с	0.0268	0.041	0.0441	0.0562/0.0458	0.0726/0.0621
Підключення димоходу, мм	150	180	180	200	225
CO <sup>2</sup> при повному / частковому навантаженні, %	5.1	4.6	5.4	5.7/3.9	5.7/3.6
Необхідна тяга димової труби, Па	3	3	3	3-10	3-10
Типи газу	G20, G30, G31	G20, G30, G31	G20, G30, G31	G20, G30, G31	G20, G30, G31
Вага, кг	151	221	255	344	422
<b>Габаритні розміри</b>					
Ширина в мм	600	650	740	880	1060
Висота в мм	845	983	983	1034	1034
Довжина в мм	788	711	711	711	711

**Бош Термотехніка Україна**  
Інфолінія: 0 800 300 73 37  
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)  
tt@ua.bosch.com  
www.bosch-climate.com.ua



**BOSCH**  
Винаходження для життя

# Надійність і комфорт Зроблено в Німеччині

Котел Gaz 5000 F пропонує Вашим клієнтам одну річ понад усе: надійність. Німецька фірмова якість Bosch гарантує це. Цей довговічний котел постачається в п'яти різних рівнях потужності від 32 до 94 кВт.

## Надійна технологія

Атмосферний пальник з попереднім змішуванням забезпечує стандартний коефіцієнт використання тепла до 92%. Це, в свою чергу, гарантує чудову вихідну потужність та низький рівень викидів. Цей пальник працює без вентилятора, це також означає мале споживання струму. Високоякісні компоненти, включаючи, наприклад, чавунні теплообмінники, мають надзвичайно довгий термін експлуатації. Робота котла відбувається тихо і просто. Його також можна переобладнати під інший тип газу.



Gaz 5000 F	
Вихідна потужність	Розмір: Ш x В x Д мм
32 кВт	600x845x788
44 кВт	650x983x711
55 кВт	740x983x711
73 кВт	880x1034x711
94 кВт	1060x1034x711

## Ідеальний котел для будь-яких вимог

Gaz 5000 F виробляється у різній комплектації. Це дозволяє Вам задовольнити індивідуальні вимоги Ваших клієнтів, причому зробити це з привабливим коефіцієнтом економічної ефективності. Базова конфігурація має одне коло опалювання без водогрійного бака. Комплектація Comfort передбачає підключення водогрійного бака. Комплектація Excellence дозволяє використовувати температурний регулятор і має різні можливості для розширення: один модуль для двоступеневого пальника, модуль змішувача для другого кола опалювання або сонячний модуль для підключення сонячної системи.

## Очевидні переваги Gaz 5000 F:

- ▶ Ідеально підходить для особняків, багатоквартирних будинків, а також будинків рядової забудови.
- ▶ Індивідуальні вимоги можна задовольнити завдяки п'яти рівням потужності від 32 до 94 кВт і трьом варіантам комплектації: Basic, Comfort та Excellence
- ▶ Чудовий коефіцієнт економічної ефективності
- ▶ Надійність і тривалий термін експлуатації завдяки якості Bosch
- ▶ Економічний атмосферний пальник з попереднім змішуванням і стандартним коефіцієнтом використання тепла до 92%
- ▶ Економія електроенергії завдяки відсутності вентилятора
- ▶ Швидка і нескладна заміна котла у існуючих котельнях завдяки стандартним з'єднанням на задній панелі
- ▶ Швидка інсталяція попередньо зібраного та перевіреного на заводі пальника
- ▶ Просте, швидке обслуговування завдяки наявності прямого доступу до компонентів спереду чи зверху.
- ▶ Наявність комплектів для переобладнання під різні типи газу (G20, G30, G31)



Секції теплообмінника з високоякісного евтектичного чавуну.

## Швидка інсталяція, просте обслуговування

Надійний котел не тільки ідеально підходить для нових будівель, але також і для переобладнання існуючих систем. Стандартні гідравлічні підключення на задній панелі забезпечують просту заміну котла існуючих систем опалення. Налаштований і перевірений на заводі пальник постачається у готовому до встановлення стані. Це спрощує і прискорює процес інсталяції. З точки зору обслуговування Gaz 5000 F ідеально задовольнить Ваші вимоги. Наприклад, пальник практично не забруднюється, а тому вимагає мінімальне обслуговування. Сам процес обслуговування проходить швидко, тому що до всіх компонентів можна отримати безпосередній доступ спереду або зверху.

